



Fideltronik IC1200

INVERTER-CHARGER IC 1200 VA - 12V



Parametry techniczne

Zasilanie	100 - 240 VAC, 50/60Hz
Moc pozorna/Moc czynna	1200VA / 840W
Napięcie wejściowe	230V (165 - 275)
Napięcie wyjściowe	230V \pm 15%
Kształt napięcia	sinusoida
Liczba gniazd wyjściowych CEE7 (okrągłe)	1
Wymiary dł X szer X wys [mm]	289x290x127
Waga [kg]	4,8 kg
Akumulator zewnętrzny	minimum 1
Liczba gniazd z bolcem	1
Filtr przeciwzakłóceńowy	TAK
Przewód zasilający	stały, 1,3 m wtyk unischuko

IC 1200 VA łączy w sobie funkcje falownika i ładowarki akumulatora. Dedykowany jest dla zabezpieczenia zasilania urządzeń w instalacjach C.O., sprzętu AGD, a nawet komputerów. Pozwala na długotrwałe zasilanie awaryjne sterowników i pomp obiegowych zapewniając właściwą pracę instalacji. Chroni je przed przegrzaniem lub zniszczeniem. Optymalny do pracy z kotłami, pompami, sprężarkami, napędami bram.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company