


ATTE POWER IP-5-11-L2

Switch PoE 6 portowy 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink), obudowa zewnętrzna, zasilacz 96W, tryb Long Range



Parametry techniczne

Zdalne zarządzanie	Nie
Ogólna liczba portów LAN	6
Ilość portów 10/100Mbps	6
Ilość portów PoE (10/100Mbps)	5
Standard PoE 802.3af	porty 1..5
Standard PoE 802.3at	porty 1..5
PoE PASSIVE	porty 1..5
Budżet PoE	96 W
Tryb Ethernet Extended	do 280 m
Zasilanie PoE	Tak
Temperatura pracy	-25..40 °C

IP-5-11-L2 to gotowy zestaw, dedykowany do zasilania systemu telewizji przemysłowej IP składającego się z 5 kamer IP. Elektroniczne zabezpieczenia wyjść PoE zapewniają ciągłość pracy całego systemu przy zwarciu, lub przeciążeniu pojedynczych gałęzi zasilania, oraz automatyczny powrót napięcia po ustąpieniu awarii. Tryb „Long Range” pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji do 280m z wykorzystaniem standardowej skrętki komputerowej UTP.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company