



# Uniview Technologies IPC2128LR3-DPF40M-F

Kamera cylindryczna 8MP, 4 mm, IP67, IR 30m, WDR, PoE, 12 V DC

Kamera cylindryczna o rozdzielczości 8 MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 4 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30 m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz.



#### Parametry podstawowe

Seria	EASY
Przetwornik obrazu	1/3"
Elektroniczna migawka	1..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Czułość kamery color	0,05 Lux (F2,0, AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
AGC	Tak

#### Optyka

Ogniskowa obiektywu	4 mm
Apertura	F2,0
Kąt obserwacji	H: 86,5°

#### Oświetlenie

Oświetlacz IR	30 m
---------------	------

#### Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	8 MP (3840 x 2160)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D, 3D
S/N	> 56 dB

#### Wideo c.d.

Kompresja wizji	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Strumień główny	8MP (3840*2160): maks. 20 kl./s; 5MP(2944*1656): maks. 30 kl./s; 4MP(2560*1440): maks. 30 kl./s; 2MP(1920*1080): maks. 30 kl./s
Strumień pomocniczy	720P (1280*720): maks. 20 kl./s
Strumień trzeci	4CIF (704*576): maks. 20 kl./s

#### Funkcje

Strefy prywatności	4 konfigurowalne
Balans bieli	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
Zabezpieczenia przepięciowe	2 KV

#### Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	4 strefy
Wbudowana analiza	Naruszenie obszaru, detekcja człowieka

#### Sieć

API	Defog, ONVIF(Profile S, Profile T), API
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS
Przepływność wideo	128 Kbps..16 Mbps

#### Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af
Pobór mocy	5,5 W

#### Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..60 °C
-------------------	------------

#### Konstrukcja

Typ obudowy	Cylindryczna
Materiał	Metal
Regulacja położenia	360/90/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	450 g
Wymiary	167,3 x 662,9 x 62,7 mm

#### Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	TR-UP06-B-IN, TR-A01-IN, TR-UP06-C-IN, TR-JB05-A-IN
---------------------------	---

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

#### Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

