



Uniview Technologies IPC322LB-DSF40K-G

Kamera kopułkowa 2MP, 4 mm, IP67, IK10, IR 30m, WDR, PoE, 12 V DC

Kamera kopułkowa o rozdzielczości 2 MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 4 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30 m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz.



Parametry podstawowe

Seria	EASY
Przetwornik obrazu	1/2,7"
Elektroniczna migawka	1..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Czułość kamery color	0,01 Lux @(F2,0 AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
AGC	Tak

Optyka

Ogniskowa obiektywu	4 mm
Kąt obserwacji	H: 91,2°

Oświetlenie

Oświetlacz IR	30 m
---------------	------

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	30 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D, 3D
S/N	> 52 dB
Kompresja wizji	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Wideo c.d.

Strumień główny	1080P (1920*1080), maks. 30 kl./s; 720P (1280*720), maks. 30 kl./s
Strumień pomocniczy	720P (1280*720), maks. 30 kl./s; D1 (720*576), maks. 30 kl./s; 640*360, maks. 30 kl./s; 2CIF(704*288), maks. 30 kl./s; CIF(352*288), maks. 30 kl./s;

Funkcje

Strefy prywatności	4 konfigurowalne
Balans bieli	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
Tryb korytarzowy	9:16
Zabezpieczenia przepięciowe	4 KV

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	4 strefy
Wbudowana analiza	Przekroczenie linii, naruszenie obszaru

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD do 128GB
Rejestracja zdalna	ANR,NAS(NFS)

Sieć

API	Defog, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL, SNMP
Przepływność wideo	128..6144 kbps

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af
Pobór mocy	5 W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..60 °C
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary

Konstrukcja

Typ obudowy	Kopułkowa
Materiał	Metal, Plastik
Odporność na uderzenia	IK10
Regulacja położenia	360/68/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	360 g
Wymiary	Ø109 x 81 mm

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	TR-JB03-G-IN, TR-JB07/WM03-G-IN, TR-WM03-D-IN, TR-UM06-E-IN, TR-UP06-IN, TR-A01-IN, TR-SE24-IN, TR-SE24-A-IN, TR-CM24-IN
---------------------------	--

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

