Dahua Technology IPC-HDBW1220EP/2

Kamera IP kopułkowa 25kl./s@1920x1080, IP67, IK10, IR

IPC-HDBW1220EP/2.8MM (IPC-HDBW1220EP-0280B) jest 2 megapikselową, ekonomiczną kamerą kopułkową IP z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, który umożliwia jej efektywną pracę w nocy. Wysoka odporność obudowy na działanie wody (IP67) i szeroki zakres temperaturowy pracy pozwalają na instalację i wykorzystywanie kamery na zewnątrz pomieszczeń. Obiektyw o ogniskowej 2,8mm zapewnia kamerze szerokie pole widzenia w poziomie o kącie ok. 90 stopni.
IPC-HDBW1220EP/2.8MM jest kamerą wandaloodporną (o klasie odporności na uderzenia IK10).

Parametry techniczne	
Przetwornik	1/2,7 " (CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,1 Lux (F2,0)
Czułość cz-b	0,0 Lux (wbudowany oświetlacz IR)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	2,8 mm (przysłona stała F2,0)
Regulacja ostrości	Brak (ostrość ustawiona fabrycznie)
Oświetlacz IR	Tak (do 30m)
AGC	Tak (automatyczne lub ustawiane ręcznie)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1..1/100000 s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (cyfrowy), dostępne funkcje BLC i HLC
Redukcja szumów	Tak (3D)
Kompresja wizji	H.264/MJPEG (H.264 Baseline, High)
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25(30) kl./s
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x960, 1280x720, 704x576, 352x288 pikseli (25/30kl./s w dowolnej rozdzielczości)
Liczba jednoczesnych strumieni IP	20 (2 profile video - strumień 2: 704x576/352x288 do 25kl./s)
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Nie
Tor audio	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour, 802.1x
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Odporność obudowy na uderzenia	IK10
Stopień ochrony obudowy	IP67
Zakres regulacji położenia kamery	355/75/355 ° (pan/tilt/obrót)
Inne	Zgodność z ONVIF, 4 maski prywatności, tryb korytarzowy obrazu
Zasilanie DC	12 V
Zasilanie PoE	Tak (802.3af)
Pobór mocy	4 W
Waga	0,47 kg
Wymiary	∅110x81 mm
Temperatura pracy	-30..60 °C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2017-11-09 14:08:42. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone