Dahua Technology IPC-HDBW2431E-S-28S2

Kamera kopułkowa IP 4MP, D/N, WDR, 2,8mm, IR 30m, IP67, IK10, DC12V/PoE

Kod: **IPC-HDBW2431E-S-0280B-S2**

Kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 2688 x 1520 wyposażona w obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30 m. Kamera przeznaczona do pracy wewnatrz i na zewnątrz pomieszczeń w obszarach o mocno zróżnicowanym poziomie oświetlenia sceny. Kamera może pracować również w całkowitej ciemności w trybie czarno-białym z wykorzystaniem oświetlacza podczerwieni.

Parametry podstawowe	
Ilość efektywnych pikseli	2688(H) x 1512(V)
Przetwornik obrazu	1/3"
System skanowania	Progresywny
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,008 Lux @F1,6
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s

Wideo	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2688 x 1520
Inne obsługiwane rozdzielczości	2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
Balans bieli	Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom
Strefy prywatności	4 konfigurowalne
Kompresja wizji	H.265, H.264, H.264B, MJPEG
Strumień główny	2688 × 1520 (1..20 kl./s), 2560 × 1440 (1..25 kl.s)
Strumień pomocniczy	704 × 576 (1..25 kl./s)

Optyka	
Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,6
Montaż obiektywu	M12
Kąt obserwacji	H: 102°

Oświetlenie	
Oświetlacz IR	30 m

Sieć	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Przepływność wideo	H.264: 32 kbps–6144 kbps, H.265: 12 kbps–6144 kbps

Funkcje	
Inne	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec

Przechowywanie danych	
Rejestracja na kartę pamięci	uSD do 256GB
Rejestracja zdalna	NAS, Chmura Dahua, FTP, SFTP

Detekcja, obsługa alarmów	
Detekcja ruchu	4 programowane strefy
Wbudowana analiza	Detekcja intruza, przekroczenie linii

Parametry elektryczne	
Zasilanie PoE	802.3af
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	5,2 W

Warunki pracy	
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-40..60 °C

Konstrukcja	
Regulacja położenia	355/65/355°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Odporność na uderzenia	IK10
Waga	350 g
Wymiary	Ø81 x 109,9 mm
Typ obudowy	Kopułkowa

Akcesoria	
Akcesoria dostępne osobno	PFA136, PFA200W, PFB203W, PFA152-E, PFA106, PFB220C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel: +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel: 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com