



Dahua Technology IPC-HDBW3541E-AS-28

Kamera kopułkowa IP 5 MP, WDR, D/N, 2,8 mm, IR 50 m, uSD, IP67, IK10, PoE, audio

Kod: **IPC-HDBW3541E-AS-0280B**

Kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 5 MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 50 m. Kamera przeznaczona do pracy w obszarach wymagających dużego zakresu dynamiki przetwarzanego sygnału. Kamera posiada tor audio.



Parametry podstawowe

Ilość efektywnych pikseli	2592(H) x 1944(V)
Przetwornik obrazu	1/2,7"
System skanowania	Progresywny
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,005 Lux @(F1,6)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2592 x 1944
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
Inne obsługiwane rozdzielczości	4M (2688 x 1520); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
S/N	> 56 dB
Balans bieli	Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom
Strefy prywatności	4
Smart Codec	Tak
Kompresja wizji	H.265, H.264, H.264B, MJPEG
Strumień główny	2592 x 1944@1..20 kl./s, 2688 x 1520@1..25 kl./s
Strumień pomocniczy	704 x 576@1..25 kl./s
Strumień trzeci	1280 x 720@1..25 kl./s

Audio

Tor audio	1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; G.726; AAC

Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,6
Montaż obiektywu	M12
Kąt obserwacji	H: 98°

Oświetlenie

Oświetlacz IR	50 m
---------------	------

Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP;SFTP; DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP; Multicast; ICMP;IGMP;NFS; PPPoE;802.1x;SNMP
Przepływność wideo	H.264: 3 Kbps-8192 Kbps, H.265: 3 Kbps-8192 Kbps

Funkcje

Inne	ONVIF(Profile S/Profile G);CGI; P2P; Milestone; Genetec
------	---

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD do 256GB
Rejestracja zdalna	Dahua Cloud; FTP; SFTP; NAS

Detekcja, obsługa alarmów

Informacja o klasyfikacji alarmu	Tak
Detekcja ruchu	4 strefy
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Przekroczenie linii, detekcja intruza (wykrycie człowieka i pojazdu). Wsparcie inteligentnego wyszukiwania w Smart DVR

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1

Parametry elektryczne

Zasilanie PoE	802.3af
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	7,3 W

Warunki pracy

Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-40..60 °C

Konstrukcja

Regulacja położenia	355/65/355°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Odporność na uderzenia	IK10
Waga	387 g
Wymiary	Ø109,9 x 81 mm

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	PFA136, PFA200W, PFB203W, PFA152-E, PFA106, PFB220C
---------------------------	---

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Oddział Poznań: tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Oddział Katowice: tel. +48 32 784 78 57, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

