

# Dahua Technology IPC-HDW3241T-ZAS

Kamera kopułkowa IP 2 MP, WDR, D/N, 2,7..13,5 mm moto-zoom, IR 40 m, uSD, IP67, PoE, mikrofon

Kod: **IPC-HDW3241T-ZAS-27135**

Kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 2 MP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 2,7..13,5 mm moto-zoom oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 40 m. Kamera przeznaczona do pracy w obszarach wymagających dużego zakresu dynamiki przetwarzanego sygnału. Posiada wbudowany mikrofon.



#### Parametry podstawowe

Ilość efektywnych pikseli	1920(H) x 1080(V)
Przetwornik obrazu	1/2,8"
System skanowania	Progresywny
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,002 Lux @F1,5
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s

#### Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
Inne obsługiwane rozdzielczości	1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
S/N	> 56 dB
Balans bieli	Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom
Strefy prywatności	4
Smart Codec	Smart H.265+/ Smart H.264+
Kompresja wizji	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
Strumień główny	1920 x 1080@1..25 kl./s
Strumień pomocniczy	704 x 576@1..25 kl./s
Strumień trzeci	1280 x 720@1..25 kl./s

#### Audio

Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Nie
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; G726; AAC

#### Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,7..13,5 mm
Apertura	F1,5
Typ obiektywu	Moto-Zoom
Montaż obiektywu	Ø14
Kąt obserwacji	H: 108..28°

#### Oświetlenie

Oświetlacz IR	40 m
---------------	------

#### Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
Przepływność wideo	H.264: 3 Kbps-8192 Kbps, H.265: 3 Kbps-8192 Kbps

#### Funkcje

Inne	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
------	--

#### Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD do 256GB
Rejestracja zdalna	Dahua Cloud; FTP; SFTP; NAS

#### Detekcja, obsługa alarmów

Informacja o klasyfikacji alarmu	Tak
Detekcja ruchu	4 strefy
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Przekroczenie linii, detekcja intruza (wykrycie człowieka i pojazdu). Wsparcie inteligentnego wyszukiwania w Smart DVR

#### Parametry elektryczne

Zasilanie PoE	802.3af
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	7,8 W

#### Warunki pracy

Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-30..60 °C

#### Konstrukcja

Regulacja położenia	360/78/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Materiał	Metal
Waga	492 g
Wymiary	Ø122 x 108,3 mm
Typ obudowy	Kopułkowa - oko

#### Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	PFA130-E, PFB203W, PFA106, PFB220C, PFA152-E
---------------------------	--

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Oddział Wrocław:** tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Oddział Poznań:** tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Oddział Katowice:** tel. +48 32 784 78 57, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

