



Dahua Technology IPC-HDW3249TM-AS-LED-0280B

Kamera kopułkowa IP 2MP, 2,8 mm, WDR, 12 V DC, PoE, światło białe 30m, IP67, mikrofon

Kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 1920 x 1080 wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz światła białego o zasięgu 30 m. Kamera przeznaczona do pracy w obszarach o mocno zróżnicowanym poziomie oświetlenia sceny. Wbudowany mikrofon.



Parametry podstawowe

Seria	Wiz Sense
Przetwornik obrazu	1/2,8"
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s
Czułość kamery color	0,0015 Lux @(F1,0 AGC wł.)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
AGC	Tak

Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,0
Kąt obserwacji	H: 107°
Montaż obiektywu	M12

Oświetlenie

Oświetlacz światła białego	30 m
Typ oświetlenia	Światło białe

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	3D
S/N	>56 dB

Wideo c.d.

Kompresja wizji	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG
Smart Codec	Smart H.265+ / Smart H.264+
Strumień główny	1920 x 1080 @ 1-25/30 kl./s
Strumień pomocniczy	704 x 576 @ 1-25/704 x 480 @ 1-30 kl./s
Strumień trzeci	1280 x 720 @ 1-25/30 kl./s

Audio

Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Nie
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; G726

Funkcje

Strefy prywatności	4 konfigurowalne
Balans bieli	Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	4 strefy
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Informacja o klasyfikacji alarmu	Człowiek, pojazd
Wbudowana analiza	Przekroczenie linii, detekcja intruza

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD do 256GB
Rejestracja zdalna	NAS, SFTP, FTP

Sieć

API	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone; Genetec
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
Przepływność wideo	H.264: 3 kbps-8192 kbps H.265: 3 kbps-8192 kbps

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af
Pobór mocy	8,1 W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-40..60 °C
Wilgotność względna	do 95%

Konstrukcja

Typ obudowy	Kopułkowa - oko
Materiał	Metal
Regulacja położenia	360/78/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	480 g
Wymiary	Ø121,9 x 99,1 mm

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	PFA130-E, PFB203W, PFA152-E
---------------------------	-----------------------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

