



Dahua Technology IPC-HDW5541T-ZE-27135

Kamera kopułkowa IP, 5MP, 2,7..13,5mm moto-zoom, IR 40m, mikrofon, WDR, IVS, IP67

Kamera kopułkowa IP 5MP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 2,7..13,5 mm typu moto-zoom oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 40 m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz w obszarach o bardzo mocno zróżnicowanym poziomie oświetlenia oraz w całkowitej ciemności przy zastosowaniu wbudowanego oświetlacza podczerwieni.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,7"
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s
Czułość kamery color	0,005 Lux @(F1,5, AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny

Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,7..13,5 mm
Apertura	F1,5
Kąt obserwacji	H: 104..29°
Typ obiektywu	DC Auto-Iris, Moto-zoom
Montaż obiektywu	Ø14

Oświetlenie

Oświetlacz IR	40 m
---------------	------

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	5 MP (2592 x 1944)
Inne obsługiwane rozdzielczości	2688 x 1520; 2560 x 1440; 2304 x 1296; 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
S/N	56 dB
Kompresja wizji	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG
Smart Codec	Smart H265+/H264+

Wideo c.d.

Strumień główny	2592 x 1944 (1 kl./s-20 kl./s)
	2688 x 1520 (1 kl./s-25/30 kl./s)
	1920 x 1080 (1 kl./s-50/60 kl./s)
Strumień pomocniczy	D1 (1 kl./s-50/60 kl./s)
Strumień trzeci	1080p (1 kl./s-25/30 kl./s)

Audio

Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Nie
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723

Funkcje

Stabilizacja drgań obrazu	Tak
Balans bieli	Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja twarzy	przechwytywanie i rozpoznanie twarzy, wiek, płeć, ekspresja, okulary, maska, wąsy, broda
Informacja o klasyfikacji alarmu	ludzie, pojazdy
Liczenie osób	Tak. Raporty, 4 zasady liczenia osób, czas pobytu, alarmowanie.
Wbudowana analiza	Pozostawiony/brakujący przedmiot, włączenie, zgromadzenie, parkowanie, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapy ciepła

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD do 256GB
Rejestracja zdalna	NAS

Sieć

API	Defog, ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP
Przepływność wideo	H.264: 32 kbps-8192 kbps
	H.265: 19 kbps-8192 kbps

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af
Pobór mocy	7 W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..60 °C
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary

Konstrukcja

Typ obudowy	Kopułkowa - oko
Materiał	Metal
Regulacja położenia	360/78/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	740 g
Wymiary	Ø122 x 108,3 mm

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	PFA130-E, PFB203W, PFA106, PFB220C, PFA152-E
---------------------------	--

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

