



# Dahua Technology IPC-HDW5541TM-ASE-28

Kamera kopułkowa IP, 5MP, 2,8mm, IR 50m, mikrofon, WDR, IVS, IP67

Kod: **IPC-HDW5541TM-ASE-0280B**

Kamera kopułkowa IP 5MP wyposażona w obiektyw stało ogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 50 m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz w obszarach o bardzo mocno zróżnicowanym poziomie oświetlenia oraz w całkowitej ciemności przy zastosowaniu wbudowanego oświetlacza podczerwieni.



#### Parametry podstawowe

Ilość efektywnych pikseli	2592(H) x 1944(V)
Przetwornik obrazu	1/2,7"
System skanowania	Progresywny
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,005 Lux @F1,6
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s

#### Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2592 x 1944
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
Inne obsługiwane rozdzielczości	2688 x 1520/2560 x 1440/2304 x 1296/1080P (1920 x 1080)/1.3M (1280 x 960)/720P (1280 x 720)/D1 (704 x 576/704 x 480)/VGA (640 x 480)/CIF (352 x 288/352 x 240)
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
Balans biały	Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual
Strefy prywatności	4
Kompresja wizji	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Smart Codec	Tak
Strumień główny	2592 x 1944 (1..20 kl./s), 2560 x 1440 (1..25 kl./s), 1920 x 1080 (1..50 kl./s)
Strumień pomocniczy	D1 (1..20 kl./s), D1 (1..50 kl./s)
Strumień trzeci	1080P (1..17 kl./s)

#### Audio

Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Nie
Kompresja audio	G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723

#### Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,6
Montaż obiektywu	Wbudowany
Kąt obserwacji	H: 102°

#### Oświetlenie

Oświetlacz IR	50 m
---------------	------

#### Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP; ARP;RTP;RTSP;RTCP ;RTMP;SMTP; FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS; QoS;UPnP ;NTP;Multicast ;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE; 802.1x;SNMP
Przepływność wideo	H.264: 32..8192 Kbps, H.265: 19..8192 Kbps

#### Funkcje

Inne	Defog, Smart IR, Flip: 0°/90°/180°/270°, Mirror, ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milestone, Genetec, P2P
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD do 256GB
Rejestracja zdalna	NAS

#### Detekcja, obsługa alarmów

Informacja o klasyfikacji alarmu	ludzie, pojazdy
Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Przekroczenie linii, detekcja intruza, wykrywanie zgromadzeń, parkowanie, zmiana sceny, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, mapa ciepła
Detekcja twarzy	przechwytywanie twarzy

#### Parametry elektryczne

Zasilanie PoE	802.3af klasa 0
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	6,8 W

#### Warunki pracy

Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-30..60 °C

#### Konstrukcja

Regulacja położenia	360/78/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Materiał	Metal
Waga	550 g
Wymiary	Ø106 x 93,6 mm
Typ obudowy	Kopułkowa - oko

#### Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	PFA130-E, PFA151, PFB204W, PFA106, PFB220C, PFA152-E
---------------------------	------------------------------------------------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Oddział Wrocław:** tel. +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Oddział Poznań:** tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Oddział Katowice:** tel. +48 32 784 78 57, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

