



Dahua Technology IPC-HFW1431S-28-S4

Kamera cylindryczna IP, 4 MP, 2,8 mm, IR30m, WDR, IP67, 12V DC, PoE

Kod: **IPC-HFW1431S-0280B-S4**

Kamera cylindryczna IP o rozdzielczości 4MP wyposażona w obiektyw o ogniskowej 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków w obszarach o zróżnicowanym poziomie oświetlenia oraz w całkowitej ciemności w trybie czarno-białym z wykorzystaniem oświetlenia podczerwieni.



Parametry podstawowe

Ilość efektywnych pikseli	2688(H) x 1520(V)
Przetwornik obrazu	1/3"
System skanowania	Progresywny
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,03 Lux @F2,0
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2688 x 1520
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
Inne obsługiwane rozdzielczości	2560 x 1440 (2560 x 1440); 2304 x 1296 (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
AGC	Automatyczny/ręczny
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
Balans bieli	Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom
Strefy prywatności	4
Kompresja wizji	H.265, H.264, H.264B, MJPEG
Strumień główny	2688 x 1520 (1..20 kl./s), 2560 x 1440 (1..25 kl./s)
Strumień pomocniczy	704 x 576 (1..20 kl./s)

Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F2,0
Montaż obiektywu	M12
Kąt obserwacji	H: 93°

Oświetlenie

Oświetlacz IR	30 m
---------------	------

Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP
Przepływność wideo	H.264: 32 Kbps-6144 Kbps, H.265: 12 Kbps-6144 Kbps

Funkcje

Inne	obrót obrazu 0°/90°/180°/270°, lustro, ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone;
------	---

Przechowywanie danych

Rejestracja zdalna	FTP; SFTP, Dahua Cloud, NAS
--------------------	-----------------------------

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	4 strefy
Detekcja sabotażu obrazu	Tak

Parametry elektryczne

Zasilanie PoE	802.3af
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	6,0 W

Warunki pracy

Wilgotność względna	do 95%
Temperatura pracy	-40..60 °C

Konstrukcja

Regulacja położenia	360/90/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Materiał	Metal
Waga	400 g
Wymiary	Ø70 x 164,6 mm
Typ obudowy	Cylindryczna

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	PFA134, PFA152-E
---------------------------	------------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Oddział Poznań: tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Oddział Katowice: tel. 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

