



# Dahua Technology IPC-HFW3249T1-AS-PV-0280B

Kamera cylindryczna IP 2 MP, Wiz Sense, WDR, 2,8 mm, światło białe 40 m, uSD, IP67, PoE, 12V, mikrofon, audio

Kamera cylindryczna o rozdzielczości 2MP wyposażona w obiektyw stałognioskowy 2,8 mm przeznaczona do pracy ciągłej w trybie kolorowym z wykorzystaniem źródła światła białego o zasięgu do 40m. Kamera wyposażona jest w tor audio i ma wbudowany mikrofon.



## Parametry podstawowe

Seria	Wiz Sense
Przetwornik obrazu	1/2,8"
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s
Czułość kamery color	0,0015 Lux @F1,0
AGC	Automatyczny/ręczny

## Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,0
Kąt obserwacji	H: 107°
Montaż obiektywu	M12

## Oświetlenie

Oświetlacz światła białego	40 m
Typ oświetlenia	Światło białe

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (354 x 288/354 x 240)240)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
S/N	> 56 dB
Kompresja wizji	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG
Smart Codec	Smart H.265+/ Smart H.264+
Strumień główny	1920 x 1080 @1-25/30 kl./s
Strumień pomocniczy	704 x 576 @1-25 kl./s/704 x 480 @ 1-30 kl./s

## Wideo c.d.

Strumień trzeci	1920 x 1080 @1-25/30 kl./s
-----------------	----------------------------

## Audio

Tor audio	1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe
Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Nie
Kompresja audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723

## Funkcje

Strefy prywatności	4 konfigurowalne
Balans bieli	Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom

## Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	4 strefy
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Informacja o klasyfikacji alarmu	Człowiek, pojazd
Wbudowana analiza	Przekroczenie linii, detekcja intruza

## Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD do 256GB
Rejestracja zdalna	FTP, SFTP, NAS

## Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1

## Sieć

API	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Przepływność wideo	H.264: 32 kbps-8192 kbps H.265: 12 kbps-8192 kbps

## Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af
Pobór mocy	DC: 7,2 W, PoE: 8,5 W

## Warunki pracy

Temperatura pracy	-40..60 °C
Wilgotność względna	do 95%

## Konstrukcja

Typ obudowy	Cylindryczna
Materiał	Metal, Plastik
Regulacja położenia	360/90/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	1 kg
Wymiary	288,4 x 94,4 x 84,7 mm

## Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	PFA130-E, PFA152-E
---------------------------	--------------------

## Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

### Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)