



Dahua Technology IPC-HFW5241E-ZE-2713

Kamera cylindryczna IP, 2 MP, 2,7..13,5 mm moto-zoom, IR50m, WDR, IP67, IK10, detekcja twarzy, liczenie osób, 12V DC, PoE

Kod: **IPC-HFW5241E-ZE-27135**

IPC-HFW5241E-ZE-27135 to kamera cylindryczna IP o rozdzielczości 1920 x 1080 wyposażona w obiektyw moto-zoom o ogniskowej 2,7..13,5 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 50m przeznaczona do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych oraz w ciemności z wykorzystaniem oświetlacza podczerwieni. Kamera posiada rozbudowaną analitykę umożliwiającą przechwytywanie twarzy z rozpoznaniem 6 atrybutów, rozpoznawanie ludzi, liczenie osób, detekcję pojazdów oraz ochronę obwodową wyznaczonego obszaru.



Parametry podstawowe

Ilość efektywnych pikseli	1920(H) x 1080(V)
Przetwornik obrazu	1/2,8"
System skanowania	Progresywny
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,005 Lux@F1,2
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
Inne obsługiwane rozdzielczości	1.3 M (1280 x 960)/720P(1280 x 720)/D1 (704 x 576)/704 x 480)/VGA (640 x 480)/CIF (352 x 288/352 x 240)
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	3D
Balans bieli	Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual
Stabilizacja drgań obrazu	Tak
Strefy prywatności	4 konfigurowalne
Kompresja wizji	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
Ilość profili	3
Strumień główny	1080P (1 kl./s..25 kl./s)
Strumień pomocniczy	D1 (1 kl./s..25 kl./s)
Strumień trzeci	1080P (1 kl./s..6 kl./s)

Audio

Tor audio	1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe
Kompresja audio	G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723

Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,7..13,5 mm
Typ obiektywu	Moto-Zoom
Kąt obserwacji	H: 109..30°

Oświetlenie

Oświetlacz IR	50 m
---------------	------

Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x
Przepływność wideo	H.264: 32 Kbps-8192 Kbps, H.265: 19 Kbps-7424 Kbps

Funkcje

Inne	Defog, Flip 0°/90°/180°/270°, Mirror, ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milestone, Genetec, P2P
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD do 256GB
Rejestracja zdalna	NAS, FTP

Detekcja, obsługa alarmów

Informacja o klasyfikacji alarmu	ludzie, pojazdy
Detekcja ruchu	4 strefy
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	detekcja intruza, przekroczenie linii, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, wejście/wyjście z regionu
Detekcja twarzy	przechwytywanie twarzy, 6 atrybutów: wiek, płeć, ekspresja, okulary, maska, wąsy, broda
Liczenie osób	Tak, 4 niezależne detekcje, 4 obszary

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	2
Wyjścia alarmowe	1

Parametry elektryczne

Zasilanie PoE	802.3af klasa 0
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	10,3 W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..60 °C
-------------------	------------

Konstrukcja

Regulacja położenia	360/90/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Odporność na uderzenia	IK10
Materiał	Metal, Plastik
Waga	1,11 kg
Wymiary	273,2 x 95 x 95 mm
Typ obudowy	Cylindryczna

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	PFA152-E
---------------------------	----------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Oddział Poznań: tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Oddział Katowice: tel. 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

