



Dahua Technology IPC-HFW5541E-ZE-27135

Kamera cylindryczna IP 5 MP, WDR, D/N, 2,7..13,5 mm moto-zoom, IR50 m, uSD, IP67, PoE, audio, I/O

Kamera cylindryczna IP o rozdzielczości 5 MP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 2,7..13,5 mm moto-zoom oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 50 m. Kamera przeznaczona do pracy w obszarach wymagających dużego zakresu dynamiki przetwarzanego sygnału. Posiada tor audio oraz 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe.



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Seria | Wiz Mind |
| Przetwornik obrazu | 1/2,7" |
| System skanowania | Progresywny |
| Elektroniczna migawka | 1/3..1/100 000 s |
| Czułość kamery color | 0,005 Lux @F1,5 |
| Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
| AGC | Automatyczny/ręczny |

Optyka

| | |
|---------------------|----------------------|
| Ogniskowa obiektywu | 2,7..13,5 mm |
| Apertura | F1,5 |
| Kąt obserwacji | H: 100..28° |
| Typ obiektywu | DC Auto-Iris |
| Regulacja ostrości | Automatyczna, ręczna |

Oświetlenie

| | |
|---------------|------|
| Oświetlacz IR | 50 m |
|---------------|------|

Wideo

| | |
|---|--|
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 5 MP (2592 x 1944) |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 20 kl./s |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki | WDR 120dB |
| Kompensacja światła tylnego | BLC, HLC |
| Redukcja szumów | 3D |
| S/N | > 56 dB |
| Kompresja wizji | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG |
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Strumień główny | 2592 x 1944 (1 kl./s-20 kl./s) 2560 x 1440 (1 kl./s-25/30 kl./s) 1920 x 1080 (1 kl./s-50/60 kl./s) |
| Strumień pomocniczy | D1 (1 kl./s-20/30 kl./s) D1 (1 kl./s-50 kl./s) |

Wideo c.d.

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Strumień trzeci | 1080P (1 kl./s-17 kl./s) |
|-----------------|--------------------------|

Audio

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Tor audio | 1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe |
| Kompresja audio | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723 |

Funkcje

| | |
|---------------------------|---|
| Stabilizacja drgań obrazu | Tak |
| Strefy prywatności | 4 konfigurowalne |
| Balans bieli | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |

Detekcja, obsługa alarmów

| | |
|----------------------------------|---|
| Detekcja ruchu | 4 strefy |
| Detekcja sabotażu obrazu | Tak |
| Detekcja twarzy | Tak, rozpoznanie 6 atrybutów, płeć, wiek, okulary, maska, broda. Optymalizowane zdjęcia twarzy. |
| Informacja o klasyfikacji alarmu | Człowiek, pojazd |
| Liczenie osób | konfigurowane w szerokim zakresie (4 zasady), raporty dzienne, miesięczne, roczne, ilość osób, czas pobytu, alarmowanie, zarządzanie kolejką. Mapa ciepła |
| Wbudowana analiza | Przekroczenie linii, wejście w obszar, szybki ruch, włączenie się, zgromadzenia ludzi, parkowanie, pojawienie się / zniknięcie przedmiotu. |

Przechowywanie danych

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Rejestracja na kartę pamięci | uSD do 256GB |
| Rejestracja zdalna | FTP, SFTP, NAS, Dahua Cloud |

Porty, Interfejsy

| | |
|------------------|---|
| Wejścia alarmowe | 2 |
| Wyjścia alarmowe | 1 |

Sieć

| | |
|--------------------------------|---|
| API | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P |
| Interfejs sieciowy | 10/100 Mbps |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP; ARP;RTP;RTSP;RTCP ;RTMP;SMTP;FTP; SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP ;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS; PPPoE;802.1x;SNMP |
| Przepływność wideo | H.264: 32 Kbps-8192 Kbps H.265: 19 Kbps-8192 Kbps |

Parametry elektryczne

| | |
|---------------|---------|
| Zasilanie DC | 12 V DC |
| Zasilanie PoE | 802.3af |
| Pobór mocy | 10,9 W |

Warunki pracy

| | |
|---------------------|------------|
| Temperatura pracy | -30..60 °C |
| Wilgotność względna | do 95% |

Konstrukcja

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Typ obudowy | Cylindryczna |
| Materiał | Metal, Plastik |
| Odporność na uderzenia | IK10 |
| Regulacja położenia | 360/90/360° |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
| Waga | 1,11 kg |
| Wymiary | 273,2 x 95 x 95 mm |

Akcesoria

| | |
|---------------------------|------------------|
| Akcesoria dostępne osobno | PFA152-E, PFA121 |
|---------------------------|------------------|

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com