



Videotec IRH30H9A

Oświetlacz podczerwieni LED , 940nm, 30°, IR 60m, 12..24V DC lub 24V AC

- Rodzaj lampy LED
- Długość fali 940 nm
- Włącznik zmierzchowy Tak
- Stopień ochrony IP66/IP67
- Napięcie zasilania 12..24 V DC, 24 V AC

Oświetlacz LED 940nm, kąt 30° o zasięgu do 60m przeznaczony do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków. Posiada zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz uchwyt ścienny obracający się w pionie i poziomie. Zasilanie 12~24V DC lub 24V AC lub z opcjonalnego zasilacza zewnętrznego IRHPS230 (wydajność wystarczająca dla 2 promienników). W przypadku montażu do obudowy kamery wymaga adaptora OSUPPIR.



Parametry techniczne

Seria	Videotec Geko IRH
Rodzaj lampy	LED
Długość fali	940 nm
Kąt oświetlenia	30 ° (poziomo)
Zasięg oświetlacza	60 m
Włącznik zmierzchowy	Tak
Wejścia	Bezpotencjałowe wejście przekaźnikowe do zewnętrznej aktywacji
Stopień ochrony	IP66/IP67
Napięcie zasilania	12..24 V DC, 24 V AC
Pobór mocy	6..12 W
Obudowa	aluminium
Waga	0,9 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company