



Videotec IRN60B8AS00

Oświetlacz podczerwieni LED , 850nm, 60°, IR 80m, 12..24V DC lub 24V AC

- Rodzaj lampy LED SMD z regulacją jasności
- Długość fali 850 nm
- Włącznik zmierzchowy Tak z regulacją progu załączenia
- Wyjście do sterowania kamerą D/N
- Napięcie zasilania 12..24 V DC, 24 V AC
- Temperatura pracy -50..60 °C przy włączonym oświetlaczu



Parametry techniczne

Seria	Videotec Geko IRH
Rodzaj lampy	LED SMD z regulacją jasności
Długość fali	850 nm
Kąt oświetlenia	60 ° (poziomo)
Zasięg oświetlacza	80 m
Włącznik zmierzchowy	Tak z regulacją progu załączenia
Wejścia	Bezpotencjałowe wejście przekaźnikowe do zewnętrznej aktywacji
Wyjście	do sterowania kamerą D/N
Stopień ochrony	IP66/IP67
Napięcie zasilania	12..24 V DC, 24 V AC
Pobór mocy	30 W
Obudowa	aluminium
Waga	1,7 kg
Temperatura pracy	-50..60 °C przy włączonym oświetlaczu

Zewnętrzny oświetlacz LED 850nm 60° o zasięgu do 80m przeznaczony do pracy z kamerami D/N. Posiada regulację natężenia światła oraz regulację progu załączenia. Aluminiowa obudowa zapewnia optymalne chłodzenie i jest wyposażona w wysięgnik ścienny. Zasilanie 12~24V DC lub 24V AC. W przypadku montażu do obudowy kamery wymaga adaptora OSUPPIR.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company