



# Honeywell IS2535T

Czujka ruchu PIR podwójny pyroelement, strefa podejścia, odporność na zwierzęta

- Zasięg detekcji 11x12 m
- Typ pyroelementu Podwójny
- Kontrola strefy podejścia +
- Czulość Regulowana
- Kompensacja temperatury Automagiczna
- Stopień ochrony IP30
- Zabezpieczenia antysabotażowe +
- Odporność na zwierzęta do 18 lub do 36 kg
- Odporność na światło białe 6500Lux



Czujka IS2535T to profesjonalny detektor PIR dedykowany do zastosowań w systemach SSWiN wewnątrz budynków. Czujka posiada możliwość regulacji czułości. Urządzenie jest odporne na zwierzęta do 36kg (dwustopniowa regulacja wielkości zwierząt). Czujka spełnia wymagania normy PN-EN 50131- 2-2 w stopniu 2. Obudowa IS2535T umożliwia łatwą instalację na uchwycie montażowym SMB-10 jak i bezpośrednio na ścianie.

## Parametry techniczne

Zasięg detekcji	11x12 m
Typ optyki	Soczewkowa
Typ pyroelementu	Podwójny
Kontrola strefy podejścia	+
Czulość	Regulowana
Kompensacja temperatury	Automagiczna
Stopień ochrony	IP30
Zabezpieczenia antysabotażowe	+
Odporność na zwierzęta	do 18 lub do 36 kg
Wyjście alarmowe	NC 24VDC/30mA
Wyjście sabotażowe	NC 24VDC/30mA
Uchwyt montażowy	Opcjonalnie: SMB-10
Odporność na zakłócenia magnetycz.	30V/m 10~1000MHz
Odporność na światło białe	6500Lux
Wysokość montażu	2,3-2,7 m
Napięcie zasilania	8,5-15,5 V DC
Pobór prądu	17 mA
Temperatura pracy	-10 ~ 55 °C
Wilgotność pracy	5 ~ 95%
Wymiary	112x60x40 mm
Waga	87 g
Kolor	Biały

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 Szczecin  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Przedstawiciel regionalny Wrocław:** tel: 607-445-836, e-mail: poludnie-zachod@adiglobal.com  
**Przedstawiciel regionalny Poznań:** tel: 607-445-171, e-mail: zachod-centrum@adiglobal.com  
**Przedstawiciel regionalny Katowice:** tel: 607-445-527, e-mail: adi-poludnie@adiglobal.com

