ACTi KCM-5511

Kamera MPix z moto-zoom H.264, 15kl./s@FullHD, zoom 22x, oświetlacz IR, IP66

- Przetwornik 1/3,2 " CMOS
- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny Auto/Dzień/Noc
- Obiektyw w komplecie 3,2 - 70,4 mm , DC, motozoom
- Oświetlacz IR Tak 24 x LED, 20m
- Kompresja wizji H.264/ MPEG-4 SP/ MJPEG
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 1920x1080 pikseli
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 15 kl./s
- Tor audio dwukierunkowy 8kHz, mono, PCM, 16bit
- Zasilanie DC 12 V
- Zasilanie PoE Tak , PoE klasa 3 (IEEE802.3af)

Kamera KCM-5511 jest kamerą generującą obraz FullHD z prędkością do 15kl./s. Kamera posiada wbudowany obiektyw typu moto-zoom o powiększeniu 22x oraz 24-diodowy promiennik o zasięgu 20 metrów. Kamera posiada dwukierunkowy tor audio, wej/wyj alarmowe oraz slot karty pamięci. Sterowanie kamerą także poprzez port RS. Kamera przystosowana do zastosowań zewnętrznych.

Parametry techniczne	
Przetwornik	1/3,2 " CMOS
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny Auto/Dzień/Noc
Czułość	0,1 Lux /F1,6 30IRE
Czułość cz-b	0,0 Lux
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	3,2 - 70,4 mm , DC, motozoom
Regulacja ostrości	Automatyczna
Oświetlacz IR	Tak 24 x LED, 20m
AGC	Auto
Prędkość elektronicznej migawki ELC	Tak 1/13-1/2000 s
Funkcja Sens-Up	Nie
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Nie , (tylko ExDR)
Redukcja szumów	2D+3D
Kompresja wizji	H.264/ MPEG-4 SP/ MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	15 kl./s
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x720, 640x480 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	2
Detekcja sabotażu obrazu	Nie
Detekcja ruchu	Tak 3 strefy.
Analiza video	Nie
Tor audio	dwukierunkowy 8kHz, mono, PCM, 16bit
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie
Wejścia alarmowe	2 szt.
Wyjścia alarmowe	2 szt.
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	Tak , MicroSD/MicroSDHC
Odporność obudowy na uderzenia	Nie
Stopień ochrony	IP66
Zakres regulacji położenia kamery	- °
Inne	strefy prywatności, port RS485/422, daszek przeciwsłoneczny
Zasilanie DC	12 V
Zasilanie AC	Nie V
Zasilanie PoE	Tak , PoE klasa 3 (IEEE802.3af)
Pobór mocy	9,8 W (12 V DC), 7,9W (PoE)
Waga	1.3 kg
Wymiary	115x130x195 mm
Temperatura pracy	-30..50 °C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2013-04-19 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone