



# Hanwha Vision LNV-6012R

Kamera kopułkowa IP 2MP, WDR, 2,8 mm, IR30m, PoE, IK10, IP66

Wandaloodporna kamera kopułkowa IP 2MP wyposażona w obiektyw stały 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m. Kamera przeznaczona do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków w obszarach o dużych różnicach w poziomie oświetlenia.



## Parametry podstawowe

Seria	L
Przetwornik obrazu	1/2,8"
Efektywna liczba pikseli	1945(H) x 1097(V)
Czułość kamery color	0,03 Lux (F2,0, 1/30s)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
AGC	Niska / Średnia / Wysoka

## Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F2,0
Kąt obserwacji	H: 113,7°
Montaż obiektywu	Wbudowany

## Oświetlenie

Oświetlacz IR	30 m
---------------	------

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB

## Wideo c.d.

Kompensacja światła tylnego	BLC, SDR
Redukcja szumów	SSNR
Kompresja wizji	H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Smart Codec	WiseStream II
Ilość profili	3

## Funkcje

Balans bieli	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
Efekty na obrazie	Flip, Mirror, Tryb korytarzowy (90°/270°)

## Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	4 strefy
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Reakcja na alarm/ruch	FTP, E-mail, zapis na kartę

## Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC do 32 GB
------------------------------	-------------------

## Sieć

API	ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI(HTTP API)
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour

## Parametry elektryczne

Zasilanie PoE	802.3af klasa 2
Pobór mocy	6,4 W

## Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..55 °C
Wilgotność względna	do 90%

## Konstrukcja

Typ obudowy	Kopułkowa
Materiał	Aluminium
Odporność na uderzenia	IK10
Regulacja położenia	350/67/355°
Stopień ochrony obudowy	IP66
Waga	410 g
Wymiary	Ø120,3 x 91,7 mm

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

## Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

