

# Elmdene LPB12-A-S

Miniaturowy sygnalizator optyczny LED 12V, kolor pomarańczowy



## Parametry techniczne

Typ	Optyczny, LED wysokiej wydajności
Zasilanie	12 VDC
Pobór prądu	80mA
Kolor optyki	Pomarańczowy
Kolor obudowy	Czarny
Stopień ochrony	IP66
Zakres temperatur pracy	-10°C ~ 50°C
Wymiary	Średnica 73mm, wys. 44mm

Miniaturowy sygnalizator optyczny LED, 12V, wysoka wydajność, IP66. Wyposażony w technologię LED o niskim prądzie z soczewką Fresnela. Do stosowania w systemach SSWiN, KD i innych. Konstrukcja z poliwęglanu i ABS, kolor pomarańczowy, średnica 73 mm x wysokość 44 mm. Wyprowadzone przewody 350mm.

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
 Santocka 39  
 71-083 **Szczecin**  
 tel. +48 91 485 40 60  
 fax +48 91 485 40 80  
 e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

**ADI**  
 a **resideo** company