



Elmdene LPB12-B-S

Miniaturowy sygnalizator optyczny LED 12V, kolor niebieski



Parametry techniczne

Typ	Optyczny, LED wysokiej wydajności
Zasilanie	12 VDC
Pobór prądu	80mA
Kolor optyki	Niebieski
Kolor obudowy	Czarny
Stopień ochrony	IP66
Zakres temperatur pracy	-10°C ~ 50°C
Wymiary	Średnica 73mm, wys. 44mm

Miniaturowy sygnalizator optyczny LED, 12V, wysoka wydajność, IP66. Wyposażony w technologię LED o niskim prądzie z soczewką Fresnela. Do stosowania w systemach SSWiN, KD i innych. Konstrukcja z poliwęglanu i ABS, kolor niebieski, średnica 73 mm x wysokość 44 mm. Wyprowadzone przewody 350mm.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company