



# System Sensor M220EA

## Moduł 2 wejścia



### Parametry techniczne

Typ modułu	moduł wejściowy
Zakres napięcia zasilania	15 - 32 VDC
Maksymalny prąd pętli	140uA przy 24VDC, bez komunikacji
Liczba wejść	2 (nadzorowane)
Wbudowany izolator zwarć	Tak
Stopień ochrony	P30 (IP44 z obudową M200E-SMB)
Temperatura pracy	-20oC to +60oC
Wilgotność względna	od 5 do 95% (bez kondensacji)
Wymiary	93x82x22 mm
Waga	118 g

Alalogowe moduły wejść wyjść serii M200EA

Przeгляд:

- M201EA Moduł jednego wyjścia
- M210EA Moduł jedno wejściowy
- M220EA Moduł dwu wejściowy
- M221EA Moduł dwa wejścia/ jedno wyjście
- Wspólna obudowa modułów
- Zintegrowana szyna DIN
- Wbudowany izolator zwarć
- Obsługa protokołów CLIP i Advanced Protocol
- Adresowanie za pomocą przełączników obrotowych
- Poprawiona widzialność diód stanów modułów - Light Guides
- Trzykolorowe diody Light Pipes
- Opisy grawerowane laserowo
- Zatwierdzone przez Intertek

0905-CPR-210490

VdS: G 222002

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

**ADI**  
a **resideo** company