



KAC M4A-G000SF-K013-13

Przycisk wyjścia ewak. elastyczny aktywator, podwójny. przekaźnik, uciekająca postać

- Styk Podwójny, NO/NC
- Stopień ochrony IP24
- Materiał przycisku Elastyczny poliwęglan
- Temperatura pracy -10 .. 55 °C
- Cechy dodatkowe Symbol postaci uciekającej w kierunku drzwi (nad elementem aktywacyjnym)



Resetowalny przycisk ewakuacyjny. Aktywacja poprzez wciśnięcie elastycznego elementu, nie niszczącego się przy użyciu. Obudowa zielona. Symbol postaci uciekającej w kierunku drzwi nad przyciskiem aktywującym. Podwójny styk z możliwością pracy w trybie NO oraz NC - idealny do zastosowania w systemach SSWiN. W zestawie kluczyk do resetowania.

Parametry techniczne

Typ przycisku	Ręczny, resetowalny
Styk	Podwójny, NO/NC
Stopień ochrony	IP24
Materiał obudowy	ABS
Materiał przycisku	Elastyczny poliwęglan
Temperatura pracy	-10 .. 55 °C
Wymiary	89 x 93 x 60mm
Kolor	Zielony
Cechy dodatkowe	Symbol postaci uciekającej w kierunku drzwi (nad elementem aktywacyjnym)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company