



# Honeywell MB-010690.02

Moduł zasilacza do central rodziny MB 12V/40Ah

- Napięcie zasilania 230V AC -15% do + 10%
- Napięcie wyjściowe 12 VDC
- Pobór mocy 100 VA
- Max. prąd na zaciskach AUX 1.5
- Max. prąd ładowania AKU 1.5
- Max. pojemność akumulatora 2x40Ah
- Zgodność MB Seria EZS i EKV
- Sygnalizacja stanu pracy tak
- Klasa środowiskowa wg VdS II

### Parametry techniczne

Napięcie zasilania	230V AC -15% do + 10%
Napięcie wyjściowe	12 VDC
Pobór mocy	100 VA
Max. prąd na zaciskach AUX	1.5
Max. prąd ładowania AKU	1.5
Max. pojemność akumulatora	2x40Ah
Zgodność	MB Seria EZS i EKV
Sygnalizacja stanu pracy	tak
Klasa środowiskowa wg VdS	II
Wymiary (szerokość x wysokość)	97,5 x 250 mm



Moduł zasilacza przeznaczony do zasilania central serii MB i współpracy z akumulatorem 40Ah. Maksymalny prąd ładowania akumulatora 1,5A; Maksymalny prąd na wyjściu zasilacza (ciągły) 1,5A

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

