



Honeywell MB-013000

Klawiatura LED , biała z 20 przyciskami programowalnymi

- Typ Klawiatura LED
- Napięcie zasilania 9-15 VDC
- Pobór prądu - nominalny 20 mA
- Maksymalny pobór prądu 88 mA
- Wyświetlacz nie
- Zgodność MB Secure, BUS2
- Kolor biały, RAL 9016
- Klasa środowiskowa wg VdS II
- Temperatura pracy -5 - 45 ° C

Parametry techniczne

Typ	Klawiatura LED
Napięcie zasilania	9-15 VDC
Pobór prądu - nominalny	20 mA
Maksymalny pobór prądu	88 mA
Wyświetlacz	nie
Zgodność	MB Secure, BUS2
Kolor	biały, RAL 9016
Klasa środowiskowa wg VdS	II
Temperatura pracy	-5 - 45 ° C
Obudowa	IP40
Wymiary (szerokość x wysokość x długość)	218 x 162 x 20 mm



Klawiatura LED umożliwiającą sterowanie i kontrolę systemu za pośrednictwem programowanych przycisków oraz skojarzonych z nimi diod LED. Użytkownik wprowadza PIN lub odczytuje swoją kartę i wciska przycisk zaprogramowanej funkcji. Może to być np. załączenie/ wyłączenie czuwania, kasowanie alarmu, otwarcie drzwi, itp.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company