



Honeywell MB-013970

Moduł zasilacza do centrali 2V DC/18Ah, AUX 1,5A

- Napięcie zasilania 230V AC -15% do + 10%
- Napięcie wyjściowe 12 VDC
- Pobór mocy 92 VA
- Max. prąd na zaciskach AUX 1.5
- Max. prąd ładowania AKU 0,5 A
- Max. pojemność akumulatora 1x18Ah
- Zgodność MB Series / MB Secure
- Sygnalizacja stanu pracy tak
- Klasa środowiskowa wg VdS II



Parametry techniczne

Napięcie zasilania	230V AC -15% do + 10%
Napięcie wyjściowe	12 VDC
Pobór mocy	92 VA
Max. prąd na zaciskach AUX	1.5
Max. prąd ładowania AKU	0,5 A
Max. pojemność akumulatora	1x18Ah
Zgodność	MB Series / MB Secure
Sygnalizacja stanu pracy	tak
Klasa środowiskowa wg VdS	II
Wymiary (szerokość x wysokość x długość)	152 x 84 x 51 mm

Moduł zasilacza do centrali serii MB-Secure, zaprojektowany do współpracy z akumulatorem 18Ah, maksymalny prąd na wyjściu zasilacza 1,5A. Praca zasilacza nadzorowana przez centralę za pośrednictwem magistrali BUS-2. Wymaga obudowy.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company