



# Honeywell MB-026593.10

Moduł kontroli dostępu 12V DC, RS458 dla ACS8

- Typ koncentratora Przewodowy kontroler drzwi
- Obudowa plastikowa
- Zasilanie 9,5 - 15 VDC
- Maksymalny pobór prądu 10 mA
- Zgodność ACS2 / 8
- Ilość wyjść PGM 2x przekaźniki 24V / 2A
- Klasa środowiskowa wg VdS II
- Kolor obudowy biały
- Wymiary - wysokość 163 mm



## Parametry techniczne

Typ koncentratora	Przewodowy kontroler drzwi
Obudowa	plastikowa
Zasilanie	9,5 - 15 VDC
Maksymalny pobór prądu	10 mA
Zgodność	ACS2 / 8
Ilość wyjść PGM	2x przekaźniki 24V / 2A
Klasa środowiskowa wg VdS	II
Kolor obudowy	biały
Wymiary - wysokość	163 mm
Wymiary - szerokość	152 mm
Wymiary - grubość	40 mm

Moduł kontroli dostępu RS458 dla ACS8, umożliwia podłączenie wszystkich obwodów drzwiowych potrzebnych do stworzenia pełnego przejścia kontroli dostępu, moduł komunikuje z kontrolerem ACS8, który podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie dostępu. Jeśli moduł jest zarządzany z oprogramowania IQ MultiAccess to może on kontrolować 2 drzwi. Wymaga zasilania 12V

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
 Santocka 39  
 71-083 **Szczecin**  
 tel. +48 91 485 40 60  
 fax +48 91 485 40 80  
 e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

**ADI**  
 a resideo company