



Honeywell MB-032230.17

Czujnik otwarcia z czujnikiem zbitcia szkła IDENTLOC

- Zasięg transmisji czujnik - odbiornik max. 10 mm
- Długość przewodu 25 cm
- Zakres detekcji czujnika zbitcia szyby 2 m
- Wymiary (szerokość x wysokość x długość) 61 x 9 x 9 mm

Parametry techniczne

Zasięg transmisji czujnik - odbiornik	max. 10 mm
Długość przewodu	25 cm
Zakres detekcji czujnika zbitcia szyby	2 m
Wymiary (szerokość x wysokość x długość)	61 x 9 x 9 mm



Czujnik otwarcia z czujnikiem zbitcia szkła IDENTLOC, nadaje się do monitorowania zamknięcia okien lub drzwi szklanych

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

