



Honeywell MB-033440.01

Czujka Viewguard PIR+MW i antymaskingiem z optyką lustrzaną dla magistrali BUS 1 / BUS 2

- Typ czujka PIR + MW
- Zasięg PIR 15 m
- Zasięg MW 15 m
- Zalecana wysokość montażu 2,5m
- Pobór prądu - nominalny 6,6 mA
- Maksymalny pobór prądu 11 mA
- Pamięć alarmu tak
- Antymasking tak
- Wyjście alarmowe NC 15 VDC / 100 mA



Parametry techniczne

Typ	czujka PIR + MW
Zasięg PIR	15 m
Zasięg MW	15 m
Zalecana wysokość montażu	2,5m
Pobór prądu - nominalny	6,6 mA
Maksymalny pobór prądu	11 mA
Pamięć alarmu	tak
Antymasking	tak
Wyjście alarmowe	NC 15 VDC / 100 mA
Wyjście sabotażu	NC 15 VDC / 100 mA
Czułość	normalna / wysoka
Sygnalizacja stanu czujki	LED
Klasa środowiskowa wg VdS	II
Temperatura pracy	-10 - 55 ° C
Kolor	biały
Wymiary - wysokość	158 mm
Wymiary - szerokość	64 mm
Wymiary - grubość	48 mm

Czujka Viewguard PIR+MW z antymaskingiem dla magistrali BUS 1 / BUS 2, z pomiarem i kompensacją temperatury pomieszczenia, wymiennym układem optycznym pozwalającym na zmianę charakterystyki i zasięgu czujki (15,30,50m).

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company