



Honeywell MB-033443.21

Czujka Viewguard PIR+MW z optyką lustrzaną dla magistrali BUS 1 / BUS 2

- Typ adresowalnych podwójny detektor-BUS2 / BUS1
- Zasięg detekcji - długość 15 m
- Zasięg detekcji - szerokość 18 m
- Zalecana wysokość montażu 2,5m
- Zasilanie 8-15 VDC
- Pobór prądu - nominalny 4,6 mA
- Pamięć alarmu tak
- Czułość 4 poziomy
- Sygnalizacja stanu czujki LED



Parametry techniczne

Typ	adresowalnych podwójny detektor-BUS2 / BUS1
Zasięg detekcji - długość	15 m
Zasięg detekcji - szerokość	18 m
Zalecana wysokość montażu	2,5m
Zasilanie	8-15 VDC
Pobór prądu - nominalny	4,6 mA
Pamięć alarmu	tak
Czułość	4 poziomy
Sygnalizacja stanu czujki	LED
Kompensacja temperatury	tak
Obudowa	IP 30
Klasa środowiskowa wg VdS	II
Temperatura pracy	-10 - 55 ° C
Kolor	biały
Antymasking	nie
Wymiary (szerokość x wysokość x długość)	64 x 158 x 48 mm

Czujka Viewguard PIR+MW dla magistrali BUS 1 / BUS 2, z pomiarem i kompensacją temperatury pomieszczenia, wymiennym układem optycznym pozwalającym na zmianę charakterystyki i zasięgu czujki (15,30,50m).

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

