



# Fideltronik MBL4818

## Dodatkowy moduł baterii do KR 2000 PLUS

- Pojemność baterii 18 Ah
- Napięcie baterii 48 V DC
- Dodatkowy czas podtrzymania 30 min (100% obciążenia)

MBL4818 jest baterią do zasilaczy LUPUS KR 2000 PLUS pozwalającą na wydłużenie czasu podtrzymania zasilania awaryjnego w przypadku zaniku głównego napięcia zasilania



### Parametry techniczne

Pojemność baterii	18 Ah
Napięcie baterii	48 V DC
Dodatkowy czas podtrzymania	30 min (100% obciążenia)
Sposób montażu	TOWER
Waga	23 kg
Wymiary	200x500x350 mm

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

**ADI**  
a **resideo** company