



Fideltronik MBPRO4818R

Moduł baterii do KI2000J

- Pojemność baterii 18 Ah
- Napięcie baterii 48 V DC
- Dodatkowy czas podtrzymania 30 min (100% obciążenia)

Parametry techniczne

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Pojemność baterii | 18 Ah |
| Napięcie baterii | 48 V DC |
| Dodatkowy czas podtrzymania | 30 min (100% obciążenia) |
| Sposób montażu | RACK/TOWER |
| Waga | 29,4 kg |
| Wymiary | 440x380x88 mm |



MBPRO4818R jest baterią do zasilaczy LUPUS KI2000J pozwalającą na wydłużenie czasu podtrzymania zasilania awaryjnego w przypadku zaniku głównego napięcia zasilania

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company