



Alarmtech MC540

Kontaktron nawierzchniowy szczelina 19mm, zaciski śrubowe

- Montaż Nawierzchniowy
- Obudowa Plastikowa ABS biała
- Szczelina 19mm
- Szczelina na drzwiach stalowych 15mm
- Wyjście alarmowe typ A, NC
- Liczba przyłączy śrubowych 6



MC540 zaprojektowany do montażu na powierzchniach ościeżnic i ram okien i drzwi, zabezpieczając je przed nieuprawnionym otwarciem. czujka jest wyposażona w 6 przyłączy na śruby z zabezpieczeniem przewodów oraz mikroprzełącznik zabezpieczający przed otwarciem pokrywy. Pokryte rutenem złożone styki przełączników kontaktronowych gwarantują długi czas życia. Zaprojektowany został do współpracy z nowoczesnymi układami sterującymi pracującymi przy bardzo niskim prądzie rzędu 1 μ A.

Parametry techniczne

Montaż	Nawierzchniowy
Obudowa	Plastikowa ABS biała
Szczelina	19mm
Szczelina na drzwiach stalowych	15mm
Wyjście alarmowe	typ A, NC
Dopuszczalne obciążenie	DC szczytowo 200 V/500mA/10 VA
Odporność na uderzenia	100 g/11 ms/0,5 Hz
Odporność na wibracje	20g/10 do 5000 Hz
Przełącznik antysabotażowy	+
Stopień ochrony	IP43
Liczba przyłączy śrubowych	6
Temperatura pracy	-25°C ~ 70 °C
Wymiary	57x20x12mm
Wymiary magnesu	57x13x12mm
Zgodność z EN50131	Grade 2

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company