



# Mean Well MDR-20-12

Zasilacz impulsowy 12 V DC, 1,67 A, 20 W



## Parametry techniczne

Ilość wyjść	1
Masa	0,17 kg
Moc	20 W
Montaż	szyna DIN
Napięcia wyjściowe	12 V DC
Napięcie zasilania	85..264 V AC, 120..370 V DC
Sprawność	80%
Sygnalizacja	styk NO
Typ	impulsowy
Zabezpieczenia	przeciążeniowe, przegrzanie, przepięciowe, zwarcie
Wymiary	22,5 x 90 x 100 mm
Temperatura pracy	-20..70°C

Profesjonalny zasilacz impulsowy 12V DC przeznaczony do montażu na szynie DIN

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

a resideo company