

# Mean Well MDR-40-48

Zasilacz PoE 48..56 V DC, 40W, DIN

- Napięcie wyjściowe 48..56 V DC (regulowane)
- Moc wyjściowa 40 W
- Napięcie wejściowe 230 V AC (50Hz)

MDR-40-48 jest zasilaczem przeznaczonym do zasilania przełączników i mediakonwerterów METEL, które mają zasilać kamery IP z wykorzystaniem PoE (802.3.af) lub PoE+ (802.3at).



## Parametry techniczne

Napięcie wyjściowe	48..56 V DC (regulowane)
Moc wyjściowa	40 W
Napięcie wejściowe	230 V AC (50Hz)
Sprawność	88 %
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Tak (automatyczne wyłączenie zabezpieczenia po usunięciu awarii)
Temperatura pracy	-20..70 °C
Wymiary	40x90x100 mm
Waga	0,3 kg
MTBF	>, 300000 h

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

**ADI**  
a resideo company