



Satel MICRA

Moduł alarmowy z komunikatorem GSM/GPRS i zasilaczem

- Ilość wejść przewodowych 4+1
- Ilość wyjść przekaźnikowych 2
- Liczba obsługiwanych pilotów 8
- Liczba obsługiw. czujek bezprzew. 8



Parametry techniczne

Ilość wejść przewodowych	4+1
Ilość wyjść przekaźnikowych	2
Liczba obsługiwanych pilotów	8
Typy obsługiwanych pilotów	P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Liczba obsługiw. czujek bezprzew.	8
Typy obsługiw. czujek bezprzewod.	UMD-300, UPD-300, UPD-301
Napięcie zasilania	18VAC
Pobór prądu w stanie gotowości	50mA
Maksymalny pobór prądu	150mA
Zakres temperatur pracy	-10~55°C
Wymiary	120x68,5mm
Uwagi	W zestawie obudowa i antena

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

