



Pulsar ML120

Redukcja KABEL-GNIAZDO DC 5.5/2.1/N

ML121 umożliwia przejście z dwóch przewodów zasilających na gniazdo DC 5,5mm z bolcem 2,1mm.



Parametry techniczne

Prąd maksymalny	2 A (napięcie do 30V DC)
Wymiary	37x14x11 mm (dł. x szer. x wys.)
Przekrój przewodów	0,4..1,6 mm ² (dla złącz śrubowych)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company