



EWIMAR MUSB-RX4/So

Odbiornik 4-kanalowy, z separacją do systemu MUSB



Parametry techniczne

Obsługiwany standard USB	1.0, 1.2, 2.0
Wejście	RS-485
Wyjścia USB	4 x Gniazdo USB typu B
Zasilanie	Gniazdo USB
Szybkość transmisji	9600 baud
Separacja optyczna	1,5kV (każdy kanał)
Maksymalna odległość sterowania	1200m
Obsługiwane kanały	Tylko 5~8
Ochrona przeciwprzepięciowa	600W
Obudowa	Wolnostojąca, przykręcana
Wymiary	90,4 x 63,7 x 32 (mm)
Temperatura pracy	-15..40°C

MUSB-RX4/So jest 4-kanalowym rozszerzeniem z separacją optyczną każdego kanału USB, dedykowanym do aktywnych przedłużaczy myszy serii MUSB. Posiada 4 niezależne sterowniki USB, które cały czas utrzymują połączenie ze sterowanymi urządzeniami. Współpracuje z zestawami: MUSB-1/1/So, MUSB-4/1 oraz MUSB-4/1/So. Zwiększa ilość sterowanych urządzeń o 4 kolejne. Posiada wbudowany przełącznik USB i obsługuje na stałe adresy 5~8.

Separacja optyczna eliminuje problemy z zakłóceniami przemysłowymi oraz różnicami potencjałów, dzięki czemu system pracuje bardzo stabilnie i jest odporny na uszkodzenia.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company