

NUUO NP-8160

Rejestrator sieciowy Do 32 kamer, 8 dysków SATA, HDMI/VGA, 2xGbE



NP-8160 jest nowoczesnym rejestratorem sieciowym z serii NVRsolo z lokalnym wyjściem HDMI do wyświetlania obrazów z podłączonych do niego kamer. Jest doskonałą, stabilną alternatywą dla systemów opartych o oprogramowanie PC dla Windows (działa w oparciu o system Linux Embedded). Podobnie jest inne produkty firmy NUUO jest przeznaczony do współpracy z szerokim zakresem kamer różnych producentów. NP-8160 posiada wysoką wydajność dekompresji obrazów video z kamer IP. Archiwum dyskowe może składać z maksymalnie 8 dysków SATA 3,5". Wydajność rejestracji to 200Mbps. Rejestrator umożliwia stworzenia macierzy RAID. Rejestratory serii SOLO mogą być zintegrowane z większym systemem NUUO Cristal i stanowić systemy satelitarne dla większego systemu.

Posiada 2 gigabitowe karty sieciowe. NVRsolo podobnie jest rejestratory NVRmini2 posiada możliwość zapisu danych z tekstowych np. z terminali, kas fiskalnych itp. (tzw. POS - wymagane dodatkowe licencje POS). NP-8160 dostarczany jest z licencjami umożliwiającymi podłączenie 16 kamer; istnieje możliwość rozbudowy go do 32 kamer za pomocą licencji NS-SOLO-UP.

NP-8160-EU posiada menu ekranowe, interfejs www (obsługa z Internet Explorer, Chrome i Safari) oraz oprogramowanie klienckie w języku polskim.

NP-8160 obsługuje funkcję <https://www.eznuuo.com/>

Parametry techniczne

Obsługiwane kamery IP	Zgodne z listą kompatybilności
Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	32 szt. (w cenie rejestratora 16 licencji kamerowych)
Niezależne wyjścia monitorowe	Tak
Wyjścia VGA	1 x VGA
Wyjście HDMI	1 x HDMI (4K)
Inne	Funkcja automatycznej archiwizacji na FTP, znak wodny w nagraniach, współpraca z modułami I/O SCB-Cxx, możliwość współpracy z NUUO CMS, rejestracja danych POS
Tryby rejestracji	Ręczny, harmogram (ciągły i zdarzenia)
Detekcja wideo	Sabotaż (zasłonięcie, utrata ostrości)
Liczba obsługiwanych HDD	8 x SATA
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	10TB
System RAID	Tak (maksymalny wolumin dysku 16TB)
Wejścia alarmowe	4 szt. (NO/NC), (współpracuje z zewnętrznymi modułami wej/wyj)
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Porty USB	4 szt. (klawiatura, myszka, UPS, pen-drive)
Wydajność sieciowa	320 Mbps (128 strumieni)
Oprogramowanie do obsługi zdalnej	Internet Explorer, Chrome, Safari (dedykowane oprogramowanie klienckie gratis)
Wparcie dla użytkowników mobilnych	Tak - NUUO iViewer (oprogramowanie gratis)
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	64
Interfejs sieciowy	2 x 100/1000 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, SMTP, NTP
Maksymalna szybkość rejestracji	200 Mbps
Zdolność do wyświetlania lokalnego	400kl./s przy 1920x1080, 100kl./s przy 4K
Nagrywanie audio z kamer IP	Tak
Interfejs użytkownika	Tak (oprogramowanie i www w języku polskim)
Zasilanie	230
Pobór mocy	250 W (przy pełnej obsadzie dysków)
Temperatura pracy	0...40 °C
Wymiary	440x432x90 mm
Waga	7 kg (bez dysków)
Spełniane normy i standardy	CE
Akcesoria w komplecie	Myszka, kabel zasilający

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

