Dahua Technology NVR2104HS-I

Rejestrator sieciowy WizSense 4 x IP, 12MP, 1 x SATA, wyszukiwanie twarzy, AI

Rejestrator sieciowy WizSense przeznaczony do współpracy z 4 kamerami IP o maksymalnej rozdzielczości 12MP wyposażony w jeden port SATA III do przyłączenia dysku twardego o maksymalnej pojemności 8TB. Rejestrator posiada system klasyfikacji alarmów oraz detekcji i porównywania twarzy.

Parametry podstawowe	
Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	4
Obsługiwane rozdzielczości	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P/ D1

Wideo	
Kompresja wizji	H.264/.H265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG

Wyjścia sygnałów	
Wyjścia VGA	1 x VGA
Wyjście HDMI	1 x HDMI (4K)

Audio	
Tor audio	dwukierunkowy
Kompresja audio	PCM/G711A/G711U/G26/AAC
Wejścia audio	1
Wyjście audio	1

Funkcje	
Tryby rejestracji	Manualny, terminarz, detekcja ruchu, stop

Detekcja, obsługa alarmów	
Detekcja wideo	Tak
Detekcja Ruchu	Tak
Reakcja na zdarzenie	Nagrywanie, PTZ, trasa, video push, zdjęcie, wyświetlenie obrazu na ekranie
Powiadamianie e-mail	Tak

Detekcja, obsługa alarmów c.d.	
Dziennik zdarzeń	Tak

Inteligentna analiza wideo	
Klasyfikacja alarmów	Klasyfikacja obiektu, wyszukiwanie człowiek/pojazd, przekroczenie linii, wtargnięcie
Rozpoznawanie twarzy	przetwarzanie 8 zdjęć twarzy na sekundę
Wyszukiwanie twarzy	Przechwytywanie zdjęcia twarzy na 1-kanale, Wykrywanie nieznanych twarzy na zasadzie podobieństwa
Baza danych twarzy	do 10 baz twarzy maks. 5000 obrazów, imie, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres, certyfikat. Każdy kanał może wykorzystywać inną bazę danych.

Przechowywanie danych	
Backup	Urządzenia USB
Liczba obsługiwanych HDD	1 x SATA
Maksymalna pojemność pojedyńczego dysku	8TB

Porty, Interfejsy	
Porty USB	2 x USB 2.0

Sieć	
Maksymalne pasmo dla kamer IP	80 Mbps
Wparcie dla użytowników mobilnych	iPhone, iPad, Android
Interfejs sieciowy	1 x 10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS
Wsparcie ONVIF	ONVIF (profile T/profile S/profile G), CGI, SDK

System	
System operacyjny	Linux

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Maksymalna szybkość rejestracji	80 Mbps
Zdolność do wyświetlania lokalnego	1ch@8MP 25 kl./s, 4ch@1080P 25 kl./s
Liczba jednocześnie wyświetlanych kanałów	1/4
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	1/4
Wyświetlane informacje	Nazwa kamery, czas, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Funkcje wyszukiwania	Czas/data, detekcja ruchu, przeszukiwanie szczegółowe (dokładność do 1 sekundy)

Parametry elektryczne	
Zasilanie	12 V DC (zasilacz zewnętrzny 230 V AC w komplecie)
Pobór mocy	10 W (bez HDD)

Warunki pracy	
Temperatura pracy	-10..55 ºC

Konstrukcja	
Wymiary	260 x 232,7 x 47,6 mm
Waga	0,81 kg bez HDD

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2022-03-23 13:45:37. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone