



# Uniview Technologies NVR301-08LS3-P8

Rejestrator sieciowy IP, 8 x IP maks. 8MP, 1 x SATA, 8 x PoE

Rejestrator sieciowy IP przeznaczony dla 8 kamer o maksymalnej rozdzielczości 4K, wyposażony w jeden port SATA dla dysku twardego o maksymalnej pojemności 6 TB. Rejestrator posiada 8 portów PoE dla kamer IP.



#### Parametry podstawowe

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	8
Obsługiwane rozdzielczości	do 4K

#### Wideo

Kompresja wizji	Ultra 265/H.265/H.264
-----------------	-----------------------

#### Wyjścia sygnałów

Rozdzielczość dla wyjścia wizji	HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Wyjścia VGA	1 x VGA
Wyjście HDMI	1 x HDMI (4K)

#### Audio

Wyjście audio	1 RCA
---------------	-------

#### Inteligentna analiza wideo

Analiza obrazu	Detekcja twarzy, naruszenie obszaru, przekroczenie linii, detekcja audio, detekcja człowieka
----------------	--

#### Przechowywanie danych

Liczba obsługiwanych HDD	1 x SATA
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	6TB

#### Porty, Interfejsy

Porty USB	2 x USB 2.0
-----------	-------------

#### Sieć

Wydajność sieciowa	48 Mbps
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128
Ilość portów Ethernet z PoE dla kamer IP	8 (maks. 75W)
Standard PoE	802.3af/at
Interfejs sieciowy	1 x 10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

#### Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Maksymalna szybkość rejestracji	64 Mbps
Rozdziel. rejestr. dla kamer IP	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Zdolność do odtwarzania lokalnego	1 x 4k@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	8

#### Parametry elektryczne

Zasilanie	52 V DC (zasilacz zewnętrzny 230 V AC w komplecie)
Pobór mocy	9 W bez HDD

#### Warunki pracy

Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność względna	0..90% bez kondensacji

#### Konstrukcja

Wymiary	270 x 205 x 46 mm
Waga	800 g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

#### Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

