



Uniview Technologies NVR304-16X

Rejestrator sieciowy IP, 16 x IP maks. 12MP, 4 x SATA, RAID

Rejestrator sieciowy IP przeznaczony dla 16 kamer o maksymalnej rozdzielczości 12MP, wyposażony w cztery porty SATA dla dysków twardych o maksymalnej pojemności 10 TB każdy z możliwością pracy w trybie RAID 1,5.



Parametry podstawowe

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	16
--	----

Wideo

Kompresja wizji	Ultra 265, H.265, H.264
-----------------	-------------------------

Wyjścia sygnałów

Rozdzielczość dla wyjścia wizji	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI1/HDMI2(nie obsługuje audio): 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Niezależne wyjścia monitorowe	Tak
Wyjścia VGA	1 x VGA
Wyjście HDMI	2 x HDMI (4K)

Audio

Tor audio	dwukierunkowy
Wejścia audio	1 RCA
Wyjście audio	1 RCA

Funkcje

Inne	ONVIF: Profile S, Profile G, Profile T
------	--

Inteligentna analiza wideo

Analiza obrazu	Detekcja twarzy, naruszenie obszaru, przekroczenie linii, detekcja audio, detekcja człowieka, zliczanie osób, pozostawienie/zniknięcie obiektu, rozpoznawanie typów pojazdów, przetwarzanie obrazu rybie-oko, rejestracja zdjęć
----------------	---

Przechowywanie danych

Liczba obsługiwanych HDD	4 x SATA
--------------------------	----------

Przechowywanie danych c.d.

Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	10TB
System RAID	RAID 1, 5

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	16
Wyjścia alarmowe	4
Porty USB	2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Interfejs RS-232	1
Interfejs RS-485	1

Sieć

Wydajność sieciowa	384 Mbps
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Maksymalna szybkość rejestracji	384 Mbps
Rozdziel. rejestr. dla kamer IP	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Zdolność do odtwarzania lokalnego	2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30
Liczba jednocześnie wyświetlanych kanałów	3/4/5/7/9/10/12/16
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	16

Parametry elektryczne

Zasilanie	100..240 V AC
Pobór mocy	25 W bez HDD

Warunki pracy

Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność względna	0..90% bez kondensacji

Konstrukcja

Wymiary	442 x 426 x 89 mm
Waga	5,7 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

