



Uniview Technologies NVR304-32S

Rejestrator sieciowy IP, 32 x IP maks. 8MP, 4 x SATA

Rejestrator sieciowy IP przeznaczony dla 32 kamer o maksymalnej rozdzielczości 4K, wyposażony w cztery porty SATA dla dysków twardych o maksymalnej pojemności 6 TB każdy.



Parametry podstawowe

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	32
Obsługiwane rozdzielczości	do 4K

Wideo

Kompresja wizji	Ultra 265/H.265/H.264
-----------------	-----------------------

Wyjścia sygnałów

Rozdzielczość dla wyjścia wizji	HDMI: 4K (3840x2160) @30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60
Wyjścia VGA	1 x VGA
Wyjście HDMI	1 x HDMI (4K)

Audio

Wejścia audio	1 RCA
Wyjście audio	1 RCA

Inteligentna analiza wideo

Inteligentna analiza wideo c.d.

Analiza obrazu	Detekcja twarzy, naruszenie obszaru, przekroczenie linii, detekcja audio, detekcja człowieka, zliczanie osób, pozostawienie/zniknięcie obiektu, rejestracja zdjęć
----------------	---

Przechowywanie danych

Liczba obsługiwanych HDD	4 x SATA
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	6TB

Porty, Interfejsy

Porty USB	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
-----------	--------------------------

Sieć

Wydajność sieciowa	64 Mbps
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128
Interfejsy sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Maksymalna szybkość rejestracji	160 Mbps
Rozdziel. rejestr. dla kamer IP	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/D1/2 CIF/CIF
Zdolność do odtwarzania lokalnego	2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30, 32 x D1
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	32

Parametry elektryczne

Zasilanie	12 V DC (zasilacz zewnętrzny 230 V AC w komplecie)
Pobór mocy	15 W bez HDD

Warunki pracy

Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność względna	0..90% bez kondensacji

Konstrukcja

Wymiary	440 x 344 x 50 mm
Waga	3,15 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

