



Dahua Technology NVR5216-4KS2

320 Mbps, Max 12MP, 16 x IP, 1 VGA/1 HDMI, 1 x audio, maks. 2 HDD, 4/2 I/O, P2P, fisheye, IVS

Rejestrator sieciowy dla 16 kamer IP o maksymalnej rozdzielczości 8 MP. Posiada wyjście monitorowe HDMI 4K oraz 2 porty SATA dla dysków twardech.



Parametry podstawowe

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	16
Obsługiwane rozdzielczości	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P/ D1

Wideo

Kompresja wizji	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
Współpraca z kamerami z kartami pamięci	Tak

Wyjścia sygnałów

Rozdzielczość dla wyjścia wizji	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Wyjścia VGA	1 x VGA
Wyjście HDMI	1 x HDMI (4K)

Audio

Tor audio	dwukierunkowy
Wejścia audio	1
Wyjście audio	1

Funkcje

Inne	IVS, Mapa ciepła, POS, Smart Tracking, ANR
Tryby rejestracji	Harmonogram, ręczny, zdarzenia, Detekcja ruchu

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja wideo	sabotaż
Detekcja Ruchu	396 pól, 22 x 18

Detekcja, obsługa alarmów c.d.

Reakcja na zdarzenie	Zapis, PTZ, powiadomienie on-line, zrzut ekranu, komunikaty dla operatora,
Powiadamianie e-mail	Tak

Przechowywanie danych

Liczba obsługiwanych HDD	2 x SATA
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	10TB

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	2
Porty USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Interfejs RS-232	1 x PC lub klawiatura zdalna
Interfejs RS-485	1 x PTZ

Sieć

Maksymalne pasmo dla kamer IP	320 Mbps
Wydajność sieciowa	320 Mbps
Przepływność wideo	16 Kbps..20 Mbps na kanał
Wparcie dla użytkowników mobilnych	iPhone, iPad, Android
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128
Interfejs sieciowy	1 x 100/1000 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), Easy4IP
Wsparcie ONVIF	ONVIF 2.4

System

System operacyjny	Linux
-------------------	-------

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Maksymalna szybkość rejestracji	320 Mbps
Zdolność do wyświetlania lokalnego	4ch@4K/16ch@1080P
Liczba jednocześnie wyświetlanych kanałów	1/4/8/9/16
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	1/4/9/16
Wyświetlane informacje	Tytuł kamery, czas, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie

Parametry elektryczne

Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	9,5 W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-10..55 °C
-------------------	------------

Konstrukcja

Wymiary	375 x 281,5 x 56 mm
Waga	1,6 kg

Akcesoria

Akcesoria w komplecie	Zasilacz 230 V AC/12V DC 4A
-----------------------	-----------------------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

