



Dahua Technology NVR5432-4KS2

Rejestrator sieciowy H.265, 320Mbps, 32 kamery IP, 4xHDD, 1xe-SATA, 4K

- Obsługiwane kamery IP Dahua, Arecont Vision, AXIS, Honeywell, Pelco, Samsung, Sony i inne
- Maksymalne pasmo dla kamer IP 320Mbps
- Kompresja wizji H.265, H.264, MJPEG, MPEG
- Liczba obsługiwanych HDD 4 x SATA
- Interfejs eSATA 1



NVR5432-4KS2 jest sprzętowym rejestratorem dla 32 kamer IP. Na maksymalnie 4 twarde dyskach o łącznej pojemności 24GB można rejestrować obrazy o rozdzielczości CIF..12MP przy wykorzystaniu kompresji H.265/H.264/MJPEG/MPEG4. Wyjście dla monitora głównego obsługuje rozdzielczość 4K.

Parametry podstawowe

Obsługiwane kamery IP	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Honeywell, Pelco, Samsung, Sony i inne
Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	32

Wideo

Kompresja wizji	H.265, H.264, MJPEG, MPEG
-----------------	---------------------------

Wyjścia sygnałów

Wyjścia VGA	1 x VGA
Wyjście HDMI	1 x HDMI (4K), 1 x HDMI

Audio

Tor audio	1 RCA
-----------	-------

Funkcje

Tryby rejestracji	Harmonogram, zdarzenia (ruch, alarm), ręczny
-------------------	--

Detekcja, obsługa alarmów

Pre / post alarm	30/300 s
------------------	----------

Przechowywanie danych

Liczba obsługiwanych HDD	4 x SATA
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	6TB
Interfejs eSATA	1
Napęd DVD	Opcja

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	16 NC/NO
Wyjścia alarmowe	6 szt.
Porty USB	2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
Zdalne sterowanie	Tak
Interfejs RS-232	PC lub klawiatura zdalna

Sieć

Maksymalne pasmo dla kamer IP	320Mbps
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128
Interfejs sieciowy	2 x 100/1000 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE,

System

System operacyjny	Linux
-------------------	-------

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Maksymalna szybkość rejestracji	320 Mbps
Rozdziel. rejestr. dla kamer IP	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1..

Parametry elektryczne

Zasilanie	230 V AC
Pobór mocy	16,7 W (bez dysków twardej)

Warunki pracy

Temperatura pracy	-10..55 °C
-------------------	------------

Konstrukcja

Wymiary	440 x 413 x 75 mm (1,5U rack)
Waga	4,7 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

