



Apollo ORB-HT-11018-APO

Czujka ciepła Orbis CS z migającą diodą



Parametry techniczne

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Typ czujki | ciepła CS |
| Protokół komunikacji na pętli | czujka konwencjonalna |
| Napięcie zasilania | 12 / 24 V DC |
| Zakres zmian napięcia zasilania | 8,5 ... 33 V DC |
| Prąd dozorowania | 8 mA (przy 24V DC) |
| Prąd alarmowania | 40 mA (przy 24V, 20mA przy 12V) |
| Zakres temperatur pracy | -40 ... +65 °C |
| Wilgotność względna | 0 ... 95 % (bez kondensacji) |
| Kolor | biały |
| Średnica | 100 mm |
| Wysokość | 31 mm |
| Waga | 75 g |

Czujki serii Orbis wprowadzają nowe rozwiązania zarówno pod kątem mechanicznym jak i elektrycznym. Nowa seria czujek została stworzona z myślą o szybszym instalowaniu, teście, odbiorze oraz serwisie instalacji.

Do głównych cech serii Orbis zaliczyć można:

- Gniazda typu TimeSaver dla szybszej i łatwiejszej instalacji
- Technologia StartUp wspomagająca szybsze uruchomienie
- Technologia FasTest umożliwiająca szybszy serwis i konserwację
- Automatyczna kompensacja dryftu, łatwa identyfikacja i eliminacja zabrudzonych czujek
- Technologia SensAlert wskazuje niepoprawną pracę detektora

Dzięki wykorzystaniu technologii StartUp oraz migającej czerwonej diody LED, instalator podczas uruchomienia natychmiast otrzymuje informację o prawidłowej lub nieprawidłowej polaryzacji detektora względem instalacji przewodowej. Czujka optyczna dymu pracuje w szerokim przedziale napięć zasilających co zwiększa jej elastyczność i daje możliwość instalacji w wielu alarmowych instalacjach konwencjonalnych.

Zastosowanie automatycznej kompensacji dryftu, znacznie polepsza odporność czujki na fałszywe alarmy. Rodzina czujek konwencjonalnych Orbis jest przykładem przywiązywania przez firmę Apollo wagi do wysokiej jakości systemów konwencjonalnych znajdujących zastosowanie w małej i średniej wielkości instalacjach pożarowych. Największy nacisk jest kładziony na niezawodność i łatwość serwisowania w codziennym użytkowaniu.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company