



Metel OVP-1000M/1-BOX

Moduł zabezpieczeń dla 1 portu Ethernet 1000M

- Standard Ethernet 1000 BASE-T
- Ilość portów 1
- Ilość chronionych par 4 1-2, 3-6, 4-5, 7-8
- Temperatura pracy -40...80°C
- Trwałość 100 000h

Zespół zabezpieczeń przepięciowych dla 1 portu Ethernet 1000M. W zestawie uchwyt do montażu na szynie DIN.



Parametry techniczne

Standard	Ethernet 1000 BASE-T
Ilość portów	1
Maksymalne napięcie pracy	6V
Maksymalny prąd pracy	0,5A
Ilość chronionych par	4 1-2, 3-6, 4-5, 7-8
C2 nominalny prąd wyładowczy dla linii	150A 8us
C2 nominalny prąd wyładowczy dla linia-PE	1000A 20us
C2 napięciowy poziom ochrony międzyliniowej	29V
C2 napięciowy poziom ochrony dla linia-PE	598V
Falszywa pojemność	12 pF
Temperatura pracy	-40...80°C
Złącze PE	2,5mm ²
Trwałość	100 000h

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company