



Metel OVP-1/48/10-BOX

Ochronnik przepięciowy 1 linia 48V, 10A

- Ilość chronionych linii 1
- Znamionowe napięcie pracy 48V DC
- Znamionowy prąd pracy 10A
- Temperatura pracy -40°C...80°C

Ochronnik przeznaczony do zabezpieczenia przeciwprzepięciowego toru zasilania o napięciu znamionowym 48V i maksymalnym prądzie 10A.



Parametry techniczne

Ilość chronionych linii	1
Znamionowe napięcie pracy	48V DC
Maksymalne napięcie pracy DC	65V DC
Maksymalne napięcie pracy AC	45V
Znamionowy prąd pracy	10A
Linia-Linia: C2 nominalny prąd wyładowczy In(8/20)	1kA
Linia-Linia: C2 maks. ochrona przepięciowa (8/20)	2kA
Linia-Linia: Poziom ochrony przy In	151V
Linia-PE: C2 nominalny prąd wyładowczy In(8/20)	1kA
Linia-PE: C2 maks. ochrona przepięciowa (8/20)	2kA
Linia-PE: Poziom ochrony Up przy in	443
Temperatura pracy	-40°C...80°C
Temperatura składowania	-40°C...85°C
Wymiary sz. x wys. x dł.	51,5 x 30 x 70 mm
Waga	0,14kg
Podłączenie	zaciski dwudzielne
Podłączenie PE	przewód 2,5 mm ²

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company