



Takex PB-100TK

Aktywna bariera podczerwieni zasięg 100m/200m, 2 wiązki

- Zasięg detekcji 100m/200m
- Liczba wiązek 2
- Regulacja optyki w poziomie 180 °
- Regulacja optyki w pionie 10 °
- Regulowany czas przecięcia wiązki +
- Automatyczne wzmocnienie sygnału +
- Detekcja przy 99% tłumienia wiązki +
- Stopień ochrony IP55



Seria kompaktowych dwuwiazkowych barier podczerwieni krótkiego zasięgu. Dzięki zastosowaniu podwójnej modulacji wiązek oraz ich synchronizacji uzyskano zmniejszenie liczby fałszywych alarmów oraz odporność na bezpośrednie i odbite światło słoneczne. Bariery zostały umieszczone w szczelnych obudowach o IP55

Parametry techniczne

Zasięg detekcji	100m/200m
Liczba wiązek	2
Regulacja optyki w poziomie	180 °
Regulacja optyki w pionie	10 °
Regulowany czas przecięcia wiązki	+
Automatyczne wzmocnienie sygnału	+
Trwała, szczelna obudowa	+
Wysoka odporność na wyładowania	+
Detekcja przy 99% tłumienia wiązki	+
Wyjście alarmowe	NO/NC 30V/0,5A
Wyjście sabotażowe	NC 30V/0,5A
Napięcie zasilania	10-30V DC
Maksymalny pobór prądu	80 mA
Temperatura pracy	-25 ~ 60 °C
Wilgotność pracy	do 95%
Stopień ochrony	IP55
Wymiary	170x73x71,5mm
Waga	Nadajnik: 380g, Odbiornik: 400g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Wrocław: tel: 607-445-836, e-mail: poludnie-zachod@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Poznań: tel: 607-445-171, e-mail: zachod-centrum@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Katowice: tel: 607-445-527, e-mail: adi-poludnie@adiglobal.com

